

# Labor

H 209  
P 95  
L 71

TN - Ventilated Chiller  
TB - Ventilated Freezer  
TB - Static Freezer

<p><b>Installation</b> Plug-in</p> <p><b>Energy class</b> D</p> <p><b>Standard equipment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastified grid Gastronorm 2/1 (530x720 mm) - 5</li> <li>• Door lock with key</li> </ul> <p><b>Ice-cream containers capacity</b> 60 max (5 lt - 120H)</p> <p><b>Temperature</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• +2/+5 °C (TN)</li> <li>• -18/-15 °C (TB)</li> </ul> <p><b>Refrigerant</b> R290</p> <p><b>Refrigeration</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilated (RV TB - RV TN)</li> <li>• Static with ventilator (RS/RV TB)</li> </ul> <p><b>Compressor</b> Hermetic</p> <p><b>Defrost</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Off cycle (RV TN)</li> <li>• Hot gas (RV TB)</li> <li>• Manual (RS/RV TB)</li> </ul> <p><b>Climate class</b> 5 (40 °C / 40% RH)</p> <p><b>Opening system</b> Reversible self-closing swing door</p> <p><b>Equipment handling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjustable feet</li> <li>• Swivel casters with brake (optional)</li> </ul> <p><b>External</b> Stainless steel AISI 304</p> <p><b>Internal</b> Stainless steel AISI 304</p>	<p><b>Installazione</b> Plug-in</p> <p><b>Classe energetica</b> D</p> <p><b>Dotazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Griglie plastificate Gastronorm 2/1 (530x720 mm)</li> <li>• Serratura porta con chiave</li> </ul> <p><b>Capacità vaschette gelato</b> 60 max (5 lt - 120H)</p> <p><b>Temperatura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• +2/+5 °C (TN)</li> <li>• -18/-15 °C (TB)</li> </ul> <p><b>Refrigerante</b> R290</p> <p><b>Refrigerazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilata (RV TB - RV TN)</li> <li>• Statica con ventilatore (RS/RV TB)</li> </ul> <p><b>Compressore</b> Ermetico</p> <p><b>Sbrinamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermata compressore (RV TN)</li> <li>• Gas caldo (RV TB)</li> <li>• Manuale (RS/RV TB)</li> </ul> <p><b>Classe Climatica</b> 5 (40 °C / 40% RH)</p> <p><b>Apertura</b> Porta con ritorno automatico reversibile</p> <p><b>Basamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piedini regolabili in altezza</li> <li>• Ruote pivotanti con freno (optional)</li> </ul> <p><b>Esterno</b> Acciaio Inox AISI 304</p> <p><b>Interno</b> Acciaio Inox AISI 304</p>
---	---



<b>Labor</b>		<b>71</b>
<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)		710 x 951 x 2092 mm
<b>Capacity (gross/net)</b> Capacità (lorda/netta)		641 / 522 Lt
<b>Net weight</b> Peso netto		135 kg
		<b>Ventilated</b> Ventilata
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione		<b>Static with ventilator</b> Staica con ventilatore
		<b>Ventilated</b> Ventilata
<b>Refrigerant</b> Refrigerante		R290
<b>Climate class</b> Classe climatica		5
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali		40 °C / 40 %RH
<b>Energy class</b> Classe energetica		D
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto		+2 / +5 °C
		-18 / -15 °C
<b>Compressor (type)</b> Compressore (tipologia)		<b>Hermetic - 1</b> Ermetico - 1
		<b>Off cycle</b> Fermata compressore
<b>Defrost</b> Sbrinamento		<b>Manual</b> Manuale
		<b>Hot gas</b> Gas caldo
<b>Power supply</b> Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz
<b>Electrical input (nominal)</b> Assorbimento elettrico (regime)		250 W / 1,6 A
		430 W / 2,2 A
		480 W / 2,3 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)		30 W / 0,2 A
		-
		850 W / 3,9 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

